



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН
ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН
ТУШААЛ**

2025 оны 06 сарын 02 өдөр

Дугаар A/122

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2, 20.1.9, 20.1.10 дэх хэсгийн 10 дахь заалт, Авто замын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.7 дахь заалт, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны А/141 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Авто замын барилгын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм”, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2025 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Зам, тээврийн хөгжлийн төв төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрэм”-ийн 6.12 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын авто замын төв лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх ажлын жишиг тарифыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2. Жишиг тарифыг 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг Авто замын төв лаборатори, Ерөнхий нягтлан бодогч (Э.Ганбаатар) нарт даалгасугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс (Д.Баярдорж)-д үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирлын 2019 оны “Лабораторийн жишиг тарифыг шинэчлэн батлах тухай А/77 дугаартай тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.

ЗАХИРАЛ



Д.ОЮУНБОЛД

“Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын
захирлын 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны
өдрийн 4/.. дугаар тушаалын хавсралт

**АВТО ЗАМЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ,
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН ЖИШИГ ТАРИФ**

№	Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал зүйлийн нэр	Тодорхойлох үзүүлэлтүүд	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Далан, суурь, ухмал	Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох	52,500.0	254,900.0
		Хөрсний даацын үзүүлэлт тодорхойлох /CBR/	79,900.0	
		Хамгийн их нягт, тохиромжтой чийгийн харьцаа тодорхойлох (Проктор)	70,000.0	
		Хуурай үеийн хамгийн их нягт	-	
		Урсалт, уян налархайн үзүүлэлт тодорхойлох	52,500.0	
2	Ул хөрс	Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох	52,500.0	175,000.0
		Хамгийн их нягт, тохиромжтой чийгийн харьцаа тодорхойлох (Проктор)	70,000.0	
		Урсалт, уян налархайн үзүүлэлт, уян налархайн индекс	52,500.0	
3	Элс, Отсыв	Ширхэглэлийн модуль тодорхойлох	75,400.0	228,100.0
		Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн	75,400.0	
		0.075мм өнгөрсөн хэсэг	-	
		Ширхэг хоорондын зай	-	
		Хайргархаг хэсгийн агууламж	-	
		Тоос шаварлах хэсгийн агуулга тодорхойлох	23,400.0	
		Асгамал эзэлхүүн жин тодорхойлох	23,400.0	
		Ширхэгийн дундаж нягт	30,500.0	80,800.0
		Эквивалентийн тоог тодорхойлох	80,800.0	
		Хүйтэн тэсвэрлэлт	95,300.0	95,300.0
4	Дайрга, хайрга	Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн	57,400.0	280,100.0
		Асгамал эзэлхүүн жин тодорхойлох	17,800.0	
		Ширхэгийн дундаж нягт	23,200.0	
		Ус шингээлт тодорхойлох	-	
		Тоос шаварлах хэсгийн агуулга тодорхойлох	17,800.0	
		Цилиндрийн бутрагдалт тодорхойлох	-	
		Ширхэг хоорондын зай	-	
		Марк тодорхойлох	23,200.0	
		Бат бэхийн туршилт (цохих аргаар)	23,200.0	
		Үрэлтийн аргаар элэгдэл тодорхойлох (үрэлт, цохилтын аргаар LAA)	61,500.0	

		Хавтгай ба үзүүрлэг хэсгийн үзүүлэлт тодорхойлох	56,000.0	
		Хүйтэн тэсвэрлэлт /SSS/ тодорхойлох	101,200.0	101,200.0
5	Эрдэс нунтаг	Эрдэс нунтгийн ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох	220,700.0	220,700.0
		Эрдэс нунтгийн ширхэгийн дундаж нягт тодорхойлох		
		Эрдэс нунтгийн сүвэрхэгжилт		
		Эрдэс нунтгийн асгамал жинг тодорхойлох		
		Эрдэс нунтгийн чийгийн хэмжээ тодорхойлох		
		Эрдэс нунтгийн ширхэг хоорондын зай тодорхойлох		
		Эрдэс нунтгийн шатаалтын хорогдол тодорхойлох	145,300.0	145,300.0
		Эрдэс нунтгийн хөнгөн цагаан, төмөр, кальц, магнийн исэл тодорхойлох		
6	Эмульс	Зунгааринг чанар тодорхойлох	20,350.0	122,100.0
		Зүү шигдэлт тодорхойлох	40,700.0	
		Суналтыг тодорхойлох	20,350.0	
		Шигших	20,350.0	
		Тогтворжилт	20,350.0	
7	Битум	Зүү шигдэлт тодорхойлох туршилт 0 градус	222,500.0	222,500.0
		Зүү шигдэлт тодорхойлох туршилт 25 градус		
		Зөөлрөх температур тодорхойлох		
		Дөл авалцах температур тодорхойлох		
		Нягт		
		Пенетранцын индекс		
		Суналтыг тодорхойлох туршилт /0 градус/	165,100.0	165,100.0
		Суналтыг тодорхойлох туршилт /25 градус/		
		Өгөршлийн дараах суналт		
		Өгөршлийн дараах зүү шигдэлт		
8	Цемент	Цементийн ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох	211,700.0	211,700.0
		Цементийн ширхэгийн дундаж нягт тодорхойлох		
		Цементийн асгаасан нягт		
		Цементийн бэхжиж эхлэх ба дуусах хугацааг тодорхойлох		
		Цементийн хэвийн өтгөрөл тодорхойлох		
		Шахалтын бат бэх /3 хоног, 7 хоног/		
9	Усний шинжилгээ	Хлорид	148,600.0	148,600.0
		Сульфат		
		Хуурай үлдэгдэл		
		Шүлтлэг		
		Кальци		
		pH		
10	Мастикийн шинжилгээ	Зүү шигдэлтийн гүн 25 градус	184,400.0	184,400.0
		Суналт 25 градус		
		Дөл авалцах температур тодорхойлох		
		Хайргарга чулуу болон цементбетонтой холилдох, бүрхэх чадвар		

11	Орц тогтоох туршилт	Харлуулсан дайрган суурийн орц тогтоох	292,400.0	292,400.0
		Цементбетон хольцын орц тогтоох	261,900.0	261,900.0
		Асфальтбетон хольцын орц тогтоох	315,700.0	315,700.0
		Асфальтбетон хольцын орц тогтоох + Нэмэлттэй	353,400.0	353,400.0
		Буталсан чулуун суурийн орц тогтоох	261,900.0	261,900.0
		Цементээр бэхжүүлсэн суурийн орц тогтоох	416,200.0	416,200.0
		Эмульсны орц тогтоох	315,700.0	315,700.0
		Слари сийлийн орц тогтоох	375,300.0	375,300.0
		Бэхжүүлсэн хөрсний шинжилгээ	328,200.0	328,200.0
		Шигтгэх аргаар буталсан чулуун суурийн орц тогтоох	188,400.0	188,400.0
		Дугуй мөрний ховил тодорхойлох 1 дээж	650,000.0	650,000.0
		Чулуун мастик асфальтбетон орц тогтоох	383,300.0	383,300.0
12	Орц мөрдөлт	Асфальтбетон замын хучилтаас авсан дээжинд нягт тодорхойлох /1дээж/	125,600.0	125,600.0
		Цементээр бэхжүүлсэн сууриас дээж авч бат бэхийн үзүүлэлт тодорхойлох	62,800.0	62,800.0
		Асфальтбетон замын хучилтаас авсан бүрэн шинжилгээ хийх /орц мөрдөх/	278,100.0	278,100.0
		Битумээр бэхжүүлсэн суурийн битумын хувь хэмжээг тодорхойлох	301,500.0	301,500.0
		Цементээр бэхжүүлсэн дүүргэгч материалын цементийн агууламжийг титрийн аргаар тодорхойлох	251,100.0	251,100.0
		Асфальтбетон хучлагын хагаралыг тодорхойлох	315,700.0	315,700.0
		Цементбетоны хүйтэн тэсвэрлэлтийг тодорхойлох	550,000.0	550,000.0
13	Бусад шинжилгээ	Элсэн конусын аргаар талбайн нягт тодорхойлох	66,400.0	66,400.0
		Хурдавчилсан аргаар чийг тодорхойлох /1цэгт/	16,200.0	16,200.0
		Динамик шигдэлтийн аргаар талбайн даац тодорхойлох /1цэгт/	80,800.0	80,800.0
		Шмидтын алхаар бетоны марк тодорхойлох 1 цэгт 1 цохилт	21,600.0	21,600.0
		Чулуу бутлах хөлс /хамгийн том ширхэглэл 40 мм/	89,000.0	89,000.0
		Бетон шооны бат бэх тодорхойлох /3ширхэг/	66,400.0	66,400.0
		Лаборант /1цагийн хөлс/	25,000.0	25,000.0
		Лабораторийн инженер /1цагийн хөлс/	55,000.0	55,000.0

--- оОо ---